



CONVIENT AUX EXCAVATRICES DE 3 À 10 TONNES, AUX PELLETEUSES, AUX MINI-CHARGEUSES, AUX TÉLESCOPIQUES ET AUX CHARGEURS COMPACTS.

Le nouveau godet de concasseur Auger Torque constitue un moyen simple, efficace et rentable de retraiter et/ou de recycler les gravats et débris de construction à faible volume, pour en faire des gravillons ou de la castine.

BOITE DE VITESSE EPICYCLOÏDALE

Amplifié par un système planétaire unique. Ce système permet de multiplier le couple de sortie des moteurs avec une efficacité extrême tout en assurant la durabilité et la fiabilité dont vous avez besoin.

DES MOTEURS HYDRAULIQUES DE HAUTE QUALITÉ

L'énorme puissance de vente d'Auger Torque signifie que nous travaillons en étroite collaboration avec des fournisseurs de haute qualité pour développer les accessoires les plus fiables disponibles sur le marché aujourd'hui



PELLE A GODETS

Une pelle à godet aide à soulever et traiter facilement les gravats, ce qui permet à une personne seule de réaliser un travail prévu initialement pour deux.

CÔNE À SEPT FACES

Les grosses roches sont d'abord fracturées dans la partie supérieure du concasseur, où l'espace est plus large entre le tambour et le cône. Grâce à un mouvement de broyage constant, le matériau devient plus petit au fur et à mesure qu'il tombe vers le bas, étant brisé à plusieurs reprises au cours du processus.



FACE DE BROYAGE

Les débris sont broyés efficacement par les pièces en acier trempé et en carbure de tungstène. Les barres de tungstène saillantes permettent aux gravats de descendre le long du canon et de passer par le fond du godet.

Visitez notre site web pour plus d'informations

Caractéristiques

- Facile à utiliser et compact pour les petits sites de travail - compatible avec les pelles, les pelleteuses, les mini-chargeuses, les télescopiques et les skidsteers.
- L'ouverture du godet permet un écopage et un tri efficaces
- Cône rotatif à sept côtés à l'intérieur d'un tambour cylindrique
- Faces de broyage en acier et carbure de tungstène
- Construit autour d'une boîte de vitesses de série 3.5
- Garantie de pointe d'Auger Torque

Applications

- Concassage de gravats
- Création de ramblais
- Recyclage et réaffectation des déchets
- Permet de broyer des briques de maison en terre cuite, des parpaings, des pavés en béton, de l'asphalte, du calcaire naturel, du béton coulé, etc.
- Convient pour, et n'est pas limité à, l'entretien des terrains, la réparation des routes forestières et des pistes agricoles, l'agriculture et la réaffectation des dépendances.

Caractéristiques techniques

Modèle		Godet Concasseur	
Machines porteuses		Excavatrice Pelleteuse Mini chargeuse Mini pelle Chargeur télescopique	
Poids du porteur		3-10T	
Gamme de couple	Nm	6320-10112	
	Ft-lb	4661-7458	
Plage de pressions d'huile	Bar	150-240	
	psi	2175-3480	
Plage de débit d'huile	lpm	50-150	
	gpm	18-40	
Plage de vitesse	Rpm	26-57	
Longueur de l'unité	mm	1300	
	inch	51	
Largeur de l'unité	mm	761	
	inch	30	
Hauteur de l'unité	mm	629	
	inch	25	
Diamètre du tambour	mm	600	
	inch	23	
Poids	kg	376	
	lbs	829	


Débit

Débit de matériaux mixtes = jusqu'à 5 tonnes par heure
 Débit de briques = jusqu'à 9 tonnes par heure
 Taille des gravillons sortants = jusqu'à 60 mm

OPTIONS DE FIXATION



Double Axe



Tablier de montage



Application du godet du concasseur sur des blocs de béton



Fait partie de la gamme de terrassement Auger Torque

VRILLES | TARIÈRES ET PIÈCES D'USURE | TRANCHEUSES | BRISE-ROCHES | MÂT DE FORAGE