



ENFONCE-PIEUX

Gamme MP



CARACTERISTIQUES PRODUITS

- L'attache latérale permet une facilité de positionnement et un contrôle supérieur. Cela assure un alignement des piquets plus facile avant de les frapper
- Le double montage permet une meilleure flexibilité : travail en enfonce-pieux et en brise-roches
- L'attache latérale permet un meilleur accès dans les zones de faible hauteur



TYPE	CATÉGORIE D'IMPACT ÉNERGÉTIQUE (J)	TAUX DE DÉBIT REQUIS (L/M)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	CADENCE DE FRAPPE (C PAR MINUTE)	PUISSANCE SONORE (DB)	DIAMÈTRE DE L'OUTIL (MM)	POIDS DE SERVICE (KG)	POIDS DU PORTE-OUTIL (TONNES)
GAMME MP (ENFONCE-PIEUX)								
R40MP	260	14 - 30	120	650 - 1100	112	40	165	0.7 - 1.5
R45MP	550	25 - 25	90	650 - 1100	116	45	185	1.5 - 2.8
R55MP	680	40 - 60	110	700 - 1250	117	55	200	2.8 - 4.0
R65MP	810	45 - 70	110	550 - 1200	118	65	345	4.0 - 5.5
R75MP	1200	65 - 100	120	550 - 1200	121	75	305	6.0 - 8.5