



TARIERES GAMMES ML



TARIERES DÉDIÉES AUX MINI CHARGEUSES

Les tarières ML1500-ML2500 sont le choix parfait pour les mini chargeurs. Et comme tous les entraînements planétaires de notre gamme, ils sont parfaitement conçus et construits pour durer.

DES MOTEURS HYDRAULIQUES DE HAUTE QUALITÉ

L'énorme puissance de vente d'Auger Torque signifie que nous travaillons en étroite collaboration avec des fournisseurs de haute qualité pour développer les accessoires les plus fiables disponibles sur le marché aujourd'hui.

ARBRE SANS DELOGEMENT

Unique à Auger Torque, L'arbre sans délogement est un arbre d'entraînement d'une seule pièce, assemblé de haut en bas et verrouillé dans le boîtier de la foreuse. Cette conception garantit que l'arbre ne tombera jamais, ce qui rend l'environnement de travail plus sûr, non seulement pour l'opérateur mais aussi pour tous les travailleurs environnants, une caractéristique incontournable pour toute entreprise soucieuse de la sécurité.

BOÎTE DE VITESSES ÉPICYCLOÏDALE

Amplifié par un système planétaire unique. Ce système permet de multiplier le couple de sortie des moteurs avec une efficacité extrême tout en assurant la durabilité et la fiabilité dont vous avez besoin.

Visitez le site web AugerTorque pour voir une démonstration

Caractéristiques

- ▶ Boîte de vitesses planétaire unique Auger Torque offrant un rendement élevé et une durabilité extrême
 - ▶ Arbre d'entraînement en une seule pièce
 - ▶ Nos roulements sont 50 % plus grands que ceux des concurrents
 - ▶ Structure robuste en acier
 - ▶ La garantie AugerTorque, leader du secteur
- Compatible avec la gamme AugerTorque de produits d'alignement et de contrôle du couple pour des applications de forage précises.

Demandes

- ▶ Clôtures
- ▶ Aménagement paysager
- ▶ Plantation d'arbres
- ▶ Installations de poteaux et de mâts
- ▶ Signalisation routière

Caractéristiques techniques

				
Modèle		ML1500	ML2000	ML2500
Gamme de couple	Nm	511-1496	639-2190	830-2847
	ft-lb	377-1103	471-1615	612-2100
Gamme de pression d'huile	Bar	70-205	70-240	70-240
	psi	1015-2973	1015-3481	1015-3481
Débit d'huile	lpm	20-45	25-57	27-65
	gpm	5-13	7-15	7-17
Gamme de vitesse	rpm	44-98	43-99	36-87
Hauteur de l'unité	mm	406	465	465
	inch	16	18	18
Largeur de l'unité	mm	205	205	205
	inch	8	8	8
Poids unitaire	kg	38	40	40
	lb	80	86	86
Norme de l'arbre de sortie (adaptateurs disponibles)	mm	65 Tour	65 Tour	65 Tour
	inch	2.56 Tour	2.56 Tour	2.56 Tour
Performances de forage				
Série de la tarière		S4	S4	S4
Diamètre de la tarière	mm	100-400	100-450	100-500
	inch	4-16	4-6	4-20
Profondeur de forage	m	2-1	2.2-1	2.5-1.3
	ft	7-3	7-3	8-4

*Dépend du type de terrain

CADRE DE MONTAGE



Balance à deux sens



Balance à 4 voies



Une partie de la gamme des engins de terrassement Auger Torque
MOTOREDUCTEUR DE TARIÈRE | TARIÈRES ET PIÈCES D'USURE | FOREUSES | TRANCHEUSES | BRISE-ROCHES