



TARIERES GAMME S2



CONVIENT POUR DES MINI-PELLES DE 0,75 À 3 TONNES

La gamme de motoréducteur de la série 2 est le choix parfait pour les petites pelles entre 0,75T-3T, et même si elles sont le plus petit entraînement planétaire de notre gamme, elles sont très bien conçues et construites pour durer.

DES MOTEURS HYDRAULIQUES DE HAUTE QUALITÉ

L'énorme puissance de vente d'Auger Torque se justifie par le fait que nous travaillons en étroite collaboration avec des fournisseurs de haute qualité pour développer les accessoires les plus fiables disponibles sur le marché aujourd'hui.

BOÎTE DE VITESSES ÉPICYCLOÏDALE

Amplifié par un système planétaire unique. Ce système permet de multiplier le couple de sortie des moteurs avec une efficacité extrême tout en assurant la durabilité et la fiabilité dont vous avez besoin.

OREILLES FORGÉES EN FONTE

Standard sur tous les motoréducteurs de tarière. Toutes les goupilles du capot sont verrouillées pour plus de sécurité, ce qui rend impossible le détachement du capot de votre attelage.

ARBRE SANS DELOGEMENT

Unique à Auger Torque, L'arbre sans délogement est un arbre d'entraînement d'une seule pièce, assemblé de haut en bas et verrouillé dans le boîtier de la foreuse. Cette conception garantit que l'arbre ne tombera jamais, ce qui rend l'environnement de travail plus sûr, non seulement pour l'opérateur mais aussi pour tous les travailleurs environnants, une caractéristique incontournable pour toute entreprise soucieuse de la sécurité.

Visitez le site Web d'AugerTorque pour voir une démonstration

CARACTERISTIQUES

- ▶ Boîte de vitesses planétaire unique - AugerTorque offrant un rendement élevé et une durabilité extrême
- ▶ Nos roulements sont 50 % plus grands que ceux des concurrents.
- ▶ Structure robuste en acier
- ▶ La garantie AugerTorque, leader du secteur, compatible avec la gamme AugerTorque de produits d'alignement et de contrôle du couple pour des applications de forage précises.

UTILISATION

- ▶ Clôture
- ▶ Aménagement paysager
- ▶ Plantation d'arbres
- ▶ Installation de poteaux et de mâts
- ▶ Piles de fondation

Caractéristiques techniques

					
Model		1200	X1500	X2000	X2500
Poids du Porteur		0.75-1t	1-2t	1-2.5t	1.5-3t
Gamme de couple	Nm	189-1164	511-1496	639-2190	830-2847
	ft-lb	139-858	377-1103	471-1615	612-2100
Gamme de pression d'huile	Bar	30-185	70-205	70-240	70-240
	psi	435-2683	1015-2973	1015-3481	1015-3481
Débit d'huile	lpm	15-32	20-45	25-57	27-65
	gpm	4-8	5-13	7-15	7-17
Gamme de vitesse	rpm	38-81	44-98	43-99	36-87
Hauteur de l'unité	mm	450	585	585	585
	inch	18	23	23	23
Diamètre de l'unité	mm	168	200	200	200
	inch	7	8	8	8
Poids unitaire	kg	35	46	47	48
	lb	77	98	104	106
Norme de l'arbre de sortie (adaptateurs disponibles)	mm	50 / Mixte	65	65	65
	inch	2	2.56	2.56	2.56

OPTIONS DE FIXATIONS



Attache double axe

Performances de forage

Série de la tarière		S2	S4	S4	S4
Diamètre de la tarière	mm	100-300	100-400	100-450	100-500
	inch	4-12	4-16	4-18	4-20
Profondeur de forage*	m	0.9	2-1	2.2-1	2.5-1.3
	ft	#	7-3	7-3	8-4

*Dépend du type de terrain



Une partie de la gamme de terrassement Auger Torque
MOTOREDUCTEUR DE TARIÈRE | TARIÈRES ET PIÈCES D'USURE | FOREUSES | TRANCHEUSES | BRISE-ROCHES