



TARIERES SÉRIES 4 ET 4.5



CONVIENT POUR UNE PELLE DE 8 À 22 TONNES

Les séries 4 et 4.5 sont le choix idéal pour les pelles de 8 à 22 tonnes, et comme tous les entraînements planétaires de notre gamme, ils sont très bien conçus et construits pour durer.

DES MOTEURS

HYDRAULIQUES DE HAUTE QUALITÉ

L'énorme puissance de vente d'Auger Torque se justifie par le fait que nous travaillons en étroite collaboration avec des fournisseurs de haute qualité pour développer les accessoires les plus fiables disponibles sur le marché aujourd'hui.

BOÎTE DE VITESSES ÉPICYCLOÏDALE

Amplifié par un système planétaire unique. Ce système permet de multiplier le couple de sortie des moteurs avec une efficacité extrême tout en assurant la durabilité et la fiabilité dont vous avez besoin.

OREILLES FORGÉES EN FONTE

Standard sur tous les motoréducteurs de tarière. Toutes les goupilles du capot sont verrouillées pour plus de sécurité, ce qui rend impossible le détachement du capot de votre attelage.

ARBRE SANS DELOGEMENT

Unique à Auger Torque, L'arbre sans délogement est un arbre d'entraînement d'une seule pièce, assemblé de haut en bas et verrouillé dans le boîtier de la foreuse. Cette conception garantit que l'arbre ne tombera jamais, ce qui rend l'environnement de travail plus sûr, non seulement pour l'opérateur mais aussi pour tous les travailleurs environnants, une caractéristique incontournable pour toute entreprise soucieuse de la sécurité.

Visitez le site Web d'AugerTorque pour voir une démonstration

TARIERES SÉRIES 4 ET 4.5

CARACTERISTIQUES

- ▶ Boîte de vitesses planétaire unique AugerTorque offrant un rendement élevé et une durabilité extrême
- ▶ Nos roulements sont 50 % plus grands que ceux des concurrents
- ▶ Structure robuste en acier
- ▶ La garantie AugerTorque, leader du secteur
- ▶ Compatible avec la gamme AugerTorque de produits d'alignement et de contrôle du couple pour des applications de forage précises.

Demandes

- ▶ Pré-forage
- ▶ Installations de poteaux et de mâts
- ▶ Applications ferroviaires
- ▶ Applications pour les trous profonds

Caracteristiques techniques

					
Model		12000MAX	15000MAX	20000MAX	25000MAX
Poids du Porteur	t	8-13	10-15	13-20	15-22
	lb	17637-28660	22046-33069	28660-44093	33069-48502
Gamme de couple	Nm	3998-11995	5024-15071	13043-19564	16503-24755
	ft-lb	2948-8847	3706-11116	9619-14428	12171-18257
Gamme de pression d'huile	Bar	80-240	80-240	160-240	160-240
	psi	1160-3481	1160-3481	2321-3481	2321-3481
Débit d'huile	lpm	80-170	80-170	80-170	80-170
	gpm	19-40	21-45	21-45	21-45
Gamme de vitesse	rpm	25-54	20-43	16-33	12-26
Hauteur de l'unité	mm	930	930	1130	1130
	inch	37	37	45	45
Diamètre de l'unité	mm	290	290	345	345
	inch	12	12	14	14
Poids unitaire	kg	172	173	268	269
	lb	379	382	591	593
Norme de l'arbre de sortie (adaptateurs disponibles)	mm	75 Carré	75 Carré	75 Carré	75 Carré
	inch	2.96 Carré	2.96 Carré	2.96 Carré	2.96 Carré
Performances de forage					
Série de la tarière		S6	S6	S6	S6
Diamètre de la tarière*	mm	150-1000	150-1200	150-1200	150-1500
	inch	6-48	6-48	6-48	6-60
Profondeur de forage*	m	7-3.7	7.5-3.7	8.5-4.5	9-4.1
	ft	25-12	25-12	28-15	13-30

*Dépend du type de terrain

Fixation



Simple axe



Double axe



Attache 2 axes

EXTRAS (en fonction du modèle)



La valve à deux voies convertit le marteau à simple effet en vanne bidirectionnelle



Boulonné sur la soupape de sécurité



Une partie de la gamme de terrassement Auger Torque

MOTOREDUCTEUR DE TARIÈRE | TARIÈRES ET PIÈCES D'USURE | FOREUSES | TRANCHEUSES | BRISE-ROCHES

Appelez le 05 53 31 21 15 | Ou contactez votre revendeur de proximité | info@sarlmaxima.com |