



PIÈCES TRAIN DE ROULEMENT

Pour mini pelles - pelles - excavateurs et bulldozers



GALETS INFÉRIEURS



Nos galets inférieurs sont disponibles dans les différents types (flasques extérieures, flasque centrale, triple flasque), pour les machines sur chenilles fer ou caoutchouc.

Les galets inférieurs sont des pièces vitales qui dictent la vie des chenilles et des autres pièces du train de roulement. Ils sont fixés sous le châssis du train de roulement et sont conçus pour guider la chenille entre le barbotin et la roue folle.

Nos galets sont fabriqués pour s'adapter à chaque type de train de roulement afin de s'assurer qu'ils aient la capacité de charge correcte et la résistance à l'usure requises. Ils sont coulés ou usinés en fonction de l'application, avec des composants internes de haute qualité et des traitements thermiques extérieurs (acier trempé).

GALETS SUPÉRIEURS

Conçus pour supporter le poids de la chenille et la soutenir afin qu'elle ne touche pas le châssis, les galets supérieurs sont situés sur le haut du châssis de train de roulement.

Fabriqués avec des roulements scellés à vie, les galets sont sans aucun entretien, possèdent des composants internes de haute qualité et sont traités thermiquement à l'extérieur (acier trempé). Nous stockons la plupart des types utilisés depuis la mini pelle jusqu'aux pelles et excavateurs de 100T, sur chenilles caoutchouc ou chenilles fer.





PIÈCES TRAIN DE ROULEMENT

Pour mini pelles - pelles - excavateurs et bulldozers

BARBOTINS & SEGMENTS

Nous fournissons des barbotins (roues dentées) ainsi que des groupes de segments pour une gamme très complète de machines de 0,8 à 100 tonnes. Ils conviennent aux pelles comme aux bulldozers.

Nos pièces sont fabriquées aux normes standard OEM et d'une qualité comparable aux pièces d'origine. Les barbotins sont d'abord coulés ou forgés, puis reçoivent un traitement thermique spécial. Les dents des barbotins sont donc durcies par induction.

Nos groupes de segments sont forgés avec précision, post-traités et durcis dans des conditions spéciales.



ROUES FOLLES

Nous stockons tous types de roues folles pour les chenilles caoutchouc et acier depuis la mini pelle jusqu'aux pelles et excavateurs de 100T. La roue folle est importante pour maintenir la tension de la chenille et en assurer le bon fonctionnement. Elle se situe à l'avant du châssis de train de roulement, avant le tendeur de chenilles.

Toutes nos roues folles sont à roulement à cage fermée avec des paliers étanches pour une lubrification à vie, faites de composants internes de haute qualité et traitées thermiquement à l'extérieur (acier trempé). La plupart de nos roues folles sont livrées complètes avec les bras mais pour certains modèles de machines, c'est la roue et l'arbre uniquement, sans les bras.



COURONNES À SOUDER

Les couronnes à souder peuvent être fabriquées sur mesure dans le cas où les barbotins complets ne seraient pas disponibles ou bien obsolètes.

Si nous ne pouvons pas fournir le barbotin complet de votre pelle, nous pouvons vous proposer de fabriquer la couronne à souder comme alternative.

